

一、磋商函及磋商函附录

（一）磋商函

致：温县体育运动发展中心（采购人名称）

根据贵方 2024 年温县全民健身路径器材采购项目（项目名称）磋商文件之投标邀请，签字代表：张炎（法定代表人）正式授权并代表供应商山东博越之星文体器材有限公司（单位名称）提交响应文件，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已仔细研究了 2024 年温县全民健身路径器材采购项目（项目名称）磋商文件的全部内容，愿意以人民币壹佰柒拾伍万玖仟壹佰伍拾元整（大写）1759150.00 元（小写）的投标报价，承担本项目的工作。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将按磋商文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

3、投标供应商已详细审查全部磋商文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我方承诺在磋商有效期内（60 日历天）内不修改、撤销响应文件。

5、如果在规定的开标时间后，投标供应商在投标有效期内撤回投标，我们将自愿接受相关处罚。

6、投标供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或没收任何投标。

供应商名称：山东博越之星文体器材有限公司（公章）

供应商地址：山东省德州市庆云县经济开发区东岳大街以西金山路以南

邮政编码：253700

联系电话：0534-3328937

开户银行：中国建设银行股份有限公司庆云支行

账 号：37050184790100000714

法定代表人或授权委托人：_____（签字或盖章）

日 期：2024 年12 月 09 日

（二）磋商函附录

项目名称	2024 年温县全民健身路径器材采购项目	项目编号	温交易【2024】 161 号
磋商报价（元）	总报价：人民币大写：壹佰柒拾伍万玖仟壹佰伍拾元整； 小写：1759150.00 元		
合同履行期限	30 日历天		
质量要求	符合国家、行业及地区现行相关规范和标准。		
质保期	质保期2年		
磋商有效期	响应文件递交截止日起 60 日历天		
备注	全部响应磋商文件的所有要求		

注：1、报价应包括磋商文件所确定的采购范围内的全部费用。

供应商名称： 山东博越之星文体器材有限公司 （电子签章）

法定代表人或授权委托人：_____（电子签章或签字）

日 期： 2024 年 12 月 09 日

二、（1）货物分项报价一览表

项目名称：2024 年温县全民健身路径器材采购项目								
序号	设备（项目）名称	品牌及规格型号	技术参数	单位	数量	单价（元）	合计（元）	备注
1	腿部按摩器	品牌：博越之星 规格型号：BY-024	1、主要材料：钢管 2、主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm； 3、主要支撑横梁尺寸：Φ60×3.0mm； 4、安装方式：直埋式，埋入深度：500mm，基础坑400×400×600mm； 5、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径3.0mm； 6、易接触的零部件的其他所有棱边予以圆弧过渡； 7、用于握持的支撑部位的横截面在任何方向上尺寸为32mm；	件	60	740.00	44400.00	/

			8、活动部件和固定部件之间的距离在运动中保持不变，其距离不小于 30mm。 9、器材符合 GB19272-2011 标准，通过 NSCC 认证。					
2	双位太极推揉器	品牌：博越之星 规格型号：BY-019	1、主要材料：钢管 2、主要承载立柱尺寸：Φ 114×3.0mm； 3、主要支撑横梁尺寸：Φ 60×3.0mm； 4、安装方式：直埋式，埋入深度：500mm，基础坑 400mm×400mm×600mm； 5、特征：阻尼； 6、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径3.0mm； 7、易接触的其他零部件的棱边予以圆弧过渡。 8、器材符合 GB19272-2011 标准，通过 NSCC 认证。	件	60	1630.00	97800.00	/
3	双位蹬力训	品牌：博越之星 规格型号：BY-008	1、主要材料：钢管	件	60	1950.00	117000.00	/

	练器		1、主要承载立柱尺寸：Φ 114×3.0mm； 2、主要支撑横梁：Φ 114×3.0mm 3、安装方式：直埋式，埋入深度：500mm，基础坑 400mm ×400mm×600mm； 4、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于 3.0mm； 5、易接触的其他零部件的棱边予以圆弧过渡； 6、活动部件下底面距地面距离（净高度）为 440mm。 7、器材符合 GB19272-2011 标准，通过 NSCC 认证。					
4	三位压腿架	品牌：博越之星 规格型号：BY-024	1、主要材料：钢管 2、主要承载立柱尺寸：Φ 114×3.0mm； 3、主要支撑横梁尺寸：Φ 42×3.0mm，主要材料：钢管； 4、安装方式：直埋式，埋入深度：400mm，基础坑 400× 400×500mm；	件	60	1185.00	71100.00	/

			5、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径 3.0mm; 6、易接触的其他零部件的棱边予以圆弧过渡。 7、器材符合 GB19272-2011 标准,通过 NSCC 认证。					
5	三角肌训练器	品牌: 博越之星 规格型号: BY-096	1、主要材料: 钢管 2、主要承载立柱尺寸: $\Phi 114 \times 3.0\text{mm}$ 3、主要承载横梁尺寸: $\Phi 60 \times 3.0\text{mm}$ 4、主要材料: 钢管 5、表面处理工艺: 脱脂-抛丸-静电喷涂 6、安装方式: 直埋式 7、器材符合 GB19272-2011 标准,通过 NSCC 认证。	件	60	1590.00	95400.00	/
6	腹肌训练器	品牌: 博越之星 规格型号: BY-032	1、主要材料: 钢管 2、主要承载立柱尺寸: $\Phi 42 \times 3.0\text{mm}$;	件	60	796.00	47760.00	/

			<p>3、主要支撑横梁尺寸：Φ60×3.0mm；</p> <p>4、安装方式：直埋式，埋入深度：400mm，基础坑400×400×500mm；</p> <p>5、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径3.0mm；</p> <p>6、易接触的其他零部件的棱边予以圆弧过渡；</p> <p>7、活动部件和固定部件之间的距离在运动中保持不变，其距离小于8mm；</p> <p>8、没有任何方向的倾斜、翻倒或较明显的永久变形现象。</p> <p>9、器材符合 GB19272-2011 标准，通过 NSCC 认证。</p>					
7	棋牌桌	<p>品牌：博越之星</p> <p>规格型号：BY-094</p>	<p>1、主要材料：钢管</p> <p>2、主要承载立柱尺寸：Φ 114×3.0mm；</p> <p>3、主要支撑横梁：不锈钢管 35×35×2.5mm</p> <p>4、安装方式：直埋式，埋入深度：400mm，基础坑400×400×500mm；</p>	件	60	1575.00	94500.00	/

			<p>5、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径 3.0mm;</p> <p>6、易接触的其他零部件的棱边予以圆弧过渡</p> <p>7、器材符合 GB19272-2011 标准,通过 NSCC 认证。</p>					
8	室内乒乓球台	品牌:博越之星 规格型号:BY-104	<p>1、主要承载立柱尺寸:50×50×2.0mm;</p> <p>2、主要支撑横梁:50×25×2.0mm</p> <p>3、台长:2740mm,台宽:1525mm,台面离地高度:760mm,球台面板厚度:18mm,球台边框高度(含球台面板厚度):68mm,半张台面对角线之差:0mm,半张台面平面度:1mm,端、边线宽度:20.0mm,中线宽度:3mm,中线对称度为 1,中线与网间距离:18mm,中线与端线距离为 9;</p> <p>4、脚架体外侧安装距离:距端线外侧为 200mm •,距边线外侧为 200mm;</p> <p>5、脚架体横撑离地高度:端线位置下面为</p>	副	50	2130.00	106500.00	/

			<p>380mm，边线 位置下面为 500mm；</p> <p>6、脚轮直径：75mm，轮子宽度：20mm；</p> <p>7、球网组件连接区的自由空间：宽度为 75mm，深度为 1525mm；</p> <p>8、球网组件连接区底面有保护垫板；</p> <p>9、加装安全装置，贮存或折叠时能锁定，开启时能手动 释放；</p> <p>10、球台面颜色为深暗色(如蓝色、绿色)，球台没有严重 反光、刷痕、明显斑点、气泡、凹凸等缺陷；</p> <p>11、球台油漆牢固，球台在正常使用过程中乒乓球不会染 上球台台面颜色；</p> <p>12、球台的端、边线和中线为白色，漆膜厚度没有手感凸 起；</p> <p>13、球台整体无开痕、脱胶、明显翘曲等缺陷；</p> <p>14、球台脚架体颜色没有使用白色或荧光色；</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			15、球台稳定性为 3mm，弹性为240mm； 16、球台在8° 的斜面上保持稳定； 17、球台静载荷(80kg) 没有损坏或失去平衡而倒塌的现 象。					
9	室外乒乓球台	品牌：博越之星 规格型号：BY-052	1、主要材料：钢管 2、主要承载立柱尺寸：Φ60mm×3.0mm； 3、主要支撑横梁尺寸：20×30×2.0mm 4、安装方式：预埋式，埋入深度：400mm，基础坑400× 400×500mm； 5、台长：2740mm，台宽：1525mm，台面离地高度：760mm，球台边框高度（含球台面板厚度）：50mm，半张台面对角 线之差：1mm，半张台面平面度：2 mm，端、边线宽度：20.0mm，中线宽度：3mm，中线对称度为 1，中线与网间距离：48mm，中线与端线距离为9mm； 6、台面背部连接采用钢管支撑架连接，支撑	副	40	2450.00	98000.00	/

			<p>架管壁厚度为 2.5mm，每半块板面支撑架有4横4纵支撑管连接；</p> <p>7、台面弹性为 240mm。</p> <p>8、器材符合 GB19272-2011 标准，通过 NSCC 认证。</p>					
10	训练用乒乓球台	<p>品牌：博越之星</p> <p>规格型号：BY-106</p>	<p>台面：采用室内专用球台板中纤维密度板，板厚 25mm, 台面采用三氰贴面工艺处理，颜色新蓝色，具有很好的防水，防油污，耐划痕，易清洗，无有害气体等特点。 四周采用pvc封边，台面划有宽度20mm 白边，中线3mm，平面度4mm, 弹性：245mm, 弹性均匀度10mm, 台面光泽度10；台面摩擦系数小于等于0.4</p> <p>台面四周采用 25mm*50mm 优质钢管做裙边托架，配有塑料护角，保证台面平整度，</p> <p>地脚：采用赵州桥拱形设计结构原理，为拱形桥面结构， 内含稳定钢架，保证拱形的承重力，表面采用优质钢板整 体围弯全包焊接，</p>	副	3	11500.00	34500.00	/

			厚度50mm,颜色为红色,地脚与地面及台面结合处都具有高度调节功能, 整幅球台展开尺寸: 2740*1525*760mm, 使用场合: 使用于训练及专业比赛					
11	直埋式篮球架	品牌: 博越之星 规格型号: BY-053	1、主要材料: 钢管 2、主要承载立柱尺寸: $\Phi 165 \times 4.0\text{mm}$ 3、主要支撑横梁尺寸: $\Phi 165 \times 4.0\text{mm}$ 4、安装方式: 直埋,地埋深度: 950mm,地基尺寸: $800 \times 800 \times 1050\text{mm}$ 5、关键特性: SMC 篮板 6、篮板长: 1800mm,篮板宽: 1050mm,小框宽: 590mm,小框高: 450mm,边框宽: 50mm 7、篮板底边距小框下沿边框上端距离为: 150mm,篮板距立柱间距: 1850mm,篮圈距地面高度为: 3050mm。 8、器材符合 GB19272-2011 标准,通过 NSCC 认证。	副	30	5841.00	175230.00	/

12	移动式篮球架	品牌：博越之星 规格型号：BY-093	1、主要材料：钢管 2、主要承载立柱尺寸：150×150×4.0mm； 3、主要支撑横梁尺寸：150×150×4.0mm； 4、安装方式：移动式； 5、关键特性：SMC篮板， 6、配重重量：450kg； 7、篮板长：1800mm，篮板宽：1050mm，小框宽：590mm，小框高：450mm，边框宽：50mm，篮板底边距小框下沿边 框上端距离：150mm，篮板距立柱间距：1922mm，篮圈上 沿距地距离：3050mm； 8、篮板抗冲击强度(1040g，1000mm，5个位置)无开裂、破损等现象； 9、篮板防水试验（12h）为0.01%； 10、篮板刚性（500N，1min）后变形为2mm，取消外力后，篮板可恢复原状；	副	10	10266.00	102660.00	/
----	--------	------------------------	--	---	----	----------	-----------	---

			<p>11、篮板预埋件结合强度（25N·m，1min，3个预埋件）无开裂、破损等现象。</p> <p>12、器材符合 GB19272-2011 标准，通过 NSCC 认证。</p>					
13	比赛用篮球架	品牌：博越之星 规格型号：BY-096	<p>1. 四周佩戴 120mm 软体海绵护套，配备 24 秒计时器。</p> <p>2. 篮球架伸臂为 2.25m，篮圈上沿离地面 3.05m。</p> <p>3. 篮球架底座长 2200mm×宽 1100mm×前高 995mm×后高 660mm，篮球架底座采用 100mm×100mm×3.0mm 方管，120mm×100mm×3.0mm 矩形管和 100mm×50mm×3.0mm 矩形管拼焊而成，各盖板与配重托盘采用 3.0mm 铁板在专用折边机上折边成型。</p> <p>4. 篮球架前立柱采用 200mm×100mm×3.0mm 矩形管，100mm×100mm×3.0mm 管和</p>	副	2	104005.00	208010.00	/

		<p>100mm×50mm×5.75mm 的矩形 管拼焊而成</p> <p>5. 篮球架后立柱采用 80mm×80mm×3.0mm 方管拼焊而成。</p> <p>6. 篮球架横梁采用 150mm×150mm×3mm 方管和8.0mm钢板 拼焊而成。</p> <p>7. 锁紧杆采用Φ48mm×Φ42mm 无缝钢管与Φ25 导杆配合使用。</p> <p>8. 篮球架上拉杆采用Φ48mm×3mm 圆管在数控弯管机上一 次折弯成型，上拉杆前端免调节，用材料堵口，无锈、防 水、防腐。</p> <p>9. 篮板配用国际通用的高强度安全钢化玻璃 篮板规格：1800mmx1050mm，并在篮板下沿侧面覆盖有EVA保护胶条 抗老化不退色，能有效保护运动员扣篮时不受伤害,篮板 外围边框采用4mm 厚，40mm 宽的铝型材经模具压制而成， 带有灯带卡槽；篮板边框连接件、篮板与篮圈连接件、篮 板与上拉杆连接件均采用铸铝工</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>艺一次浇注成型，内置筋板结构，使用强度高；</p> <p>10. 篮圈采用Φ18mm 实心圆钢制作，圈下焊有冲压成型的圆弧形网钩，十二段均匀分布留适当间隙，配带尼龙篮球网。篮圈抗弯性能好，水平固定在篮板上</p> <p>11. 所有钢制件表面均经抛丸除锈处理，后在自动喷涂流水线上采用静电环氧基粉末喷涂完成表面处理，涂层厚度 80um，硬度达 3H+。</p> <p>12. 产品结构原理：电源采用 220V 单相电源，可实现篮球架伸臂电动升降高度，方便大众使用。电路系统、驱动电机都设置在底座内部，构成了一体化的机械结构。</p>					
14	子夏公园 篮球场悬浮地面	<p>品牌：博越之星</p> <p>规格型号：BYDB-001</p>	<p>外形尺寸 30cm×30cm×1.58cm</p> <p>1、冲击强度：0.3%</p> <p>2、平面接触率：93%</p>	m²	875	104.00	91000.00	/

			3、抗滑值（干测）105 4、尺寸稳定性(80℃, 24h)：横向±0.25%内，纵向±0.25% 内 5、甲苯、二甲苯和乙苯总和：未检出mg/(m²·h) 6、甲醛：未检出mg/(m²·h) 7、有害物质重金属可溶性铅含量：未检出mg/kg 8、邻苯二甲酸二甲酯(DMP)、邻苯二甲酸双十三酯(DTDP)、邻苯二甲酸二正丙酯(DPrP)、邻苯二甲酸甲基丁基酯(BMP)、邻苯二甲酸正丁基辛基酯(BOP)等邻苯二甲酸酯类53种：未检出g/kg					
15	羽毛球比赛用PVC运动地胶	品牌：博越之星 规格型号：BYDJ-012	厚底4.0mm 1、专用纹路，纹路有规则有方向、防滑性能优异、纯PVC材质，安全环保。 2、经典布纹PVC耐磨层，专业纹路，超强耐磨，牢固可靠。	块	16	10440.0	167040.00	/

			<p>3、玻纤夹带层，超强玻纤，韧性强劲，360° 弯折无变形， 减小运动冲击，避免运动损伤。</p> <p>4、高强度发泡层，确保缓冲舒适脚感，冲击吸收优异， 保护性能强。</p>					
16	羽毛球比赛用网架	品牌：博越之星 规格型号：BY-109	<p>1、主要材料：钢管、钢板</p> <p>2、主要承载立柱尺寸： $\Phi 76 \times 3.0\text{mm}$</p> <p>3、主要承载横梁尺寸： $150 \times 100 \times 3.0\text{mm}$</p> <p>4、该器材的配重箱内可配置钢板配重或其他材料的配重， 保证器材在使用中的稳定性能，安装后稳固牢靠，器材各 部位螺钉、螺母等紧固件均采用不锈钢材质，且具有可靠 的防松、防盗功能；该器材通过了国体认证，安全可靠。</p> <p>5、配置有紧绳器结构，可灵活调节球网的松紧；高度方 面有四个档位，分别为 1340mm、1550mm、1920mm、2120mm， 前两个高度为羽毛球柱对应要求的高度，后两个高度为排 球柱</p>	个	20	3190.00	63800.00	/

			对应要求的高度，调节灵活、便捷。					
17	羽毛球比赛 用裁判椅	品牌：博越之星 规格型号：BY-216	1、高档羽毛球裁判椅，尺寸 900mm*800mm*1720mm。座位采用中空吹塑材 质，整体采用直径为38mm优质钢管焊接 而成 2、裁判椅底部带两个轮，方便移动； 3、金属外表面均经酸洗、脱脂、磷化等初步 处理后再打 沙处理，并采用室外专用优质烤 漆粉末，应有较强的抗氧 化、抗紫外线能力 ，不褪色、附着力强、光泽度高、不含毒素， 能适应潮湿和酸雨环境，不会出现脱落、锈蚀 等现 象。整体结构稳固，安全性好。	个	20	3360.00	67200.00	/
18	乒乓球拍	品牌：博越之星 规格型号：BY-211	底板材质： 实木，套胶类型：双面反胶，两 块为一付，横拍底板为实木，外观整体光洁， 无毛糙感，无节疤无明 显拼缝、缺损、凹陷、 压痕。胶合不应有开胶、开裂，无 明显透胶。 印刷字迹、图案清晰，嵌入拍柄后无明显不适	个	270	120.00	32400.00	/

			感。粘合层不超过底板总厚度的7.5%或是0.39mm。胶粒片和海绵应用橡胶等高分子材料制成					
19	瑜伽垫	品牌：博越之星 规格型号：BY-318	尺寸 1.83m*76cm*8mm	个	90	115.00	10350.00	/
20	篮球	品牌：博越之星 规格型号：BY-312	规格：7号篮球，重量：567g-650g，圆周：749mm-780mm，球压标准：7-9磅，皮革材质：高档耐磨PU皮革，中胎材质：抗冲击10000次以上比赛级中胎，篮球构造：天然橡胶内胆，外皮革三层，适用场地：室内室外通用，篮球级别：比赛用球，篮球特点：超级耐磨，手感佳，弹性好	个	30	150.00	34500.00	/
总价合计（元）			小写：1759150.00元； 大写：壹佰柒拾伍万玖仟壹佰伍拾元整					

注：1、供应商可根据实际情况自行添加或修改表格内容。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或法定代表人（负责人）签字或盖章，否则其响应作无效投标文件处理。

供应商名称： 山东博越之星文体器材有限公司 （电子签章）

法定代表人或授权委托人：_____（电子签章或签字）

日 期： 2024 年 12 月 09 日